

设备参数									
方 案	WorkHorse 理光彩			WorkHorse 京瓷彩			WorkHorse 理光白		
生产效率(A4大小)	420+Pcs/h (A4) (4 Pass)			510+Pcs/h (A4) (2 Pass)			420+Pcs/h (A4) (4 Pass)		
打印高度	2-3 mm								
最大打印宽幅	860x680 mm								
适用面料	纯棉、含棉量较高的混纺面料								
喷头数量	10个(4色时)、15个(6色时)			12个(4色时)、18个(6色时)			10个		
喷头类型	灰度级工业喷头(京瓷、理光)								
打印精度	2PASS	4PASS/6PASS		2PASS/3PASS			2PASS	4PASS	6PASS
	600x600DPI	600x1200DPI		600x1200DPI			600x600DPI	600x1200DPI	600x1800DPI
清洗方式	全自动清洗系统								
保湿方式	无接触式保湿								
整机尺寸	3287x1973x2192mm (LxWxH)								
墨水种类	环保涂料墨水								
墨水颜色	MKCY+GR			MKCY+GR			WWWW		
工艺模式	椭圆+数码适用的各种工艺以及结合工艺								
RIP 软件	WorkHorse专用软件								
操作系统	Windows10								
支持	生管系统接入, 多机台联动, IoT设备接入, 防剐蹭保护								
环境温度	20°C-25°C								
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作时间								
相对湿度	60%– 70%								
电源供应	AC 380±10%/220 V±10% 12 kW 50/60 Hz								
压缩空气	0.6 Mpa (需经过干燥和过滤处理)								