

型 号		Unicorn 1816 (Unicorn 180X系列) 工业级高速卷对卷热转印数字印花机				 汉弘集团 HANGLORY GROUP		 HOMER Digital Textile Printer 弘 美 数 码			
设备参数											
喷头配置		8、12、16/工业级压电陶瓷喷头									
打印模式		单/双向									
生产模式	打印精度	300 * 600 DPI (1 pass)	400 * 600 DPI (1 pass)	508 * 600 DPI (1 pass)	600 * 600 DPI (1 pass)	300 * 1200 DPI (2 pass)	400 * 1200 DPI (2 pass)	508 * 1200 DPI (2 pass)	600 * 1200 DPI (2 pass)		
	打印产能	745 m²/hr 414 m/hr	682 m²/hr 379 m/hr	589 m²/hr 327 m/hr	499 m²/hr 277 m/hr	413 m²/hr 230 m/hr	381 m²/hr 211 m/hr	313 m²/hr 174 m/hr	260 m²/hr 144 m/hr		
颜 色		青、品红、黄、黑+4专色									
颜色模式支持		4色、6色、8色模式									
墨 水		分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水									
墨水容量		15L									
材料 卷取 干燥											
材料信息		可用材料门幅		最大打印幅宽		可用材料克重		材料最大重量		最大可用卷径	
		1900 mm		1800 mm		最低31 g		1.2 T (满幅宽时)		1 m	
最大可收卷		2000 m一卷 (直径约360 mm) (数据使用38 g冠豪纸测得)									
可承印材料		热转印纸、钛白纸、墙纸、薄膜									
介质传送方式		卷对卷									
烘焙方式		恒温热风+辅助红外烘干									
电、气、水参数											
主机电压		AC380V±10%，三相 主机:8.9 A (4.6 KW) 50 Hz/60 Hz									
烘干电压		Ac380 V±10%，三相 23 A (13 KW) 50 Hz/60 Hz									
供气压力流量		0.6 Mpa 1 m³/hr (干燥无油无水汽)									
配电线缆要求		主机:5x6 mm² 烘干装置:5x6 mm²									
环境要求											
温度范围		20 - 28 °C (68 - 82 °F)									
湿度范围		45 - 60% (无凝结)									
安装尺寸及重量											
主机净尺寸		4645 * 1000 * 2018 mm (长宽高)									
主机包装尺寸		4883 * 1500 * 2160 mm (长宽高)									
送卷净尺寸		2403 * 1200 * 1100 mm (长宽高)/(万米卷装置)									
送卷包装尺寸		2590 * 1620 * 1450 mm (长宽高)									
安装场地尺寸		5500 * 5500 mm (长宽) (非机器装机标准要求, 可根据场地适当调整)									
设备重量		主机净重			包装后重			安全准则			
		2.0 T			2.8 T			CE			
HANGLORY GROUP				HANGLORY GROUP				HANGLORY GROUP			
HANGLORY GROUP				HANGLORY GROUP				HANGLORY GROUP			