型　号	Phoenix 1864 (Phoenix 180X系列) 高速导带数码印花平台	汉弘集团 HANGLORY GROUP	HOMER Digital Textile Printer 弘美数码

设备参数

喷头配置	32、48、56、64个/工业级压电陶瓷喷头						
生产模式	打印精度	400 x600 DPI (1pass)	508 x600 DPI (1pass)	600 x600 DPI (1pass)	400 x1200 DPI (2pass)	508 x1200 DPI (2pass)	600 x1200 DPI (2pass)
	打印产能	2239 m²/hr 1243 m/hr	1919 m²/hr 1066 m/hr	1638 m²/hr 910 m/hr	1221 m²/hr 678 m/hr	1025 m²/hr 570 m/hr	878 m²/hr 487 m/hr
颜色	青、品红、黄、黑+4专色						
颜色模式支持	4色、6色、7色、8色模式						
墨水	活性墨水、分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水、酸性墨水						
墨水容量	30升/色						

材料｜卷取｜干燥

材料信息	可用材料门幅	最大打印幅宽	可用材料克重
	1850 mm	1800 mm	30 - 450 g/m²
承印材料	棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺等		
进布方式	可调恒张力集成式送卷：ϕ500 mm(标配)｜A型架：ϕ1600 mm｜布车｜对边进布(可选)		
出布方式	打卷ϕ400 mm｜布车(标配)		
烘箱热源	蒸汽(标配)、电、导热油、天燃气、电+蒸汽、电+导热油		

电、气、水参数

主机电压	AC380 V±10 %，三相｜50 Hz/60 Hz
主机功率	标称功率：20 KW，32 A
导带烘干电压	AC380 V±10 %，三相｜50 Hz/60 Hz
导带烘干功率	实际使用功率：9 KW(设置50度时)｜标称功率：11.5 KW，22 A
供气压力流量	0.6 Mpa｜1 m³/hr(干燥无油无水汽)
供水压力	0.3 Mpa，1000 L/hr/set
烘箱配电线缆要求	主机：5x6 mm²｜导带烘干系统：5x6 mm²
	烘房控制配线：5x6 mm²｜烘房电加热配线：3x2.5 mm²

环境要求

温度范围	20-28°C (68~82°F)
湿度范围	45-60 %(无凝结)

安装尺寸

主机净尺寸	5434 mm x 4858 mm x 2296 mm(长宽高)
包装箱尺寸	主机：5660 mm x 2250 mm x 2550 mm(长宽高)
	进料：2960 mm x 2250 mm x 2410 mm(长宽高)
安装场地尺寸	14000 mm x 8000 mm (长宽) 非机器装机标准要求，可根据场地适当调整