汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉拓数码

UV平板打印机
工业级压电陶瓷喷头系列



可选机型

- **HT1610UV** 小幅面、轻型、经济型
- **HT2512UV** 超十年经典延续，彰显稳定品质（多配置机型可选）
- **HT3020UV** 超大纵横幅宽比，提升打印产能
- **HT3116UV** 畅销海外市场，大幅面高速平板方案

卓越性能：

- 自动负压
- 自动测高
- UV固化功率可调
- 灵敏的小车防撞
- 吸风区域调节
- 防静电棒可选
- 集成软件功能
- 高品质原装进口配件

UV平板打印机-工业级压电陶瓷喷头系列

机型		HT1610UV	HT2512UV				HT3020UV		HT3116UV	
喷印信息										
喷头配置		京瓷								
喷头数量		2-4个（单排）	2-4个（单排）	4-8个（双排）	8-10个（对称排）	2-12个（三排）	4-8个（双排）	8-10个（对称排）	4-8个（双排）	8-10个（对称排）
分辨率		1200*1200 DPI				605*1800 DPI	1200*1200 DPI			
产能	草图模式	36 ㎡/h	62 ㎡/h	96 ㎡/h	100 ㎡/h	113 ㎡/h	90 ㎡/h	125 ㎡/h	90 ㎡/h	120 ㎡/h
	生产模式	27 ㎡/h	44 ㎡/h	70 ㎡/h	76 ㎡/h	93 ㎡/h	66 ㎡/h	95 ㎡/h	66 ㎡/h	90 ㎡/h
	高精度模式	20 ㎡/h	31 ㎡/h	52 ㎡/h	55 ㎡/h	68 ㎡/h	48 ㎡/h	73 ㎡/h	51 ㎡/h	64 ㎡/h
打印模式		单向 & 双向								
介质 | 墨水										
最大打印宽幅		1.6*1.0 m	2.5 * 1.2 m				3.0*2.0 m		3.1*1.6 m	
最大介质厚度		100 mm								
适用介质		标识标牌、亚克力、金属板、PVC板、KT板、波纹板、塑料、PC、ABS、3C等各种板材								
墨水类型		环保UV固化墨水（不含voc）								
墨水颜色		CMYK、Lc、Lm、W（光油可选）	CMYK、Lc、Lm、W、V							
软件 | 功能										
UV固化方式		LED固化（功率可调）								
数据传输方式		高速PCIE传输								
RIP软件		Caldera								
输入格式		PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI等								
尺寸 | 重量										
设备尺寸（长*宽*高）		3.44*2.21*1.28 m	4.67*2.51*1.38 m				5.22*2.71*1.38 m		5.22*3.24*1.38 m	
设备净重		570 KG	1150 KG				1520 KG		1450 KG	
设备毛重		990 KG	1745 KG				2330 KG		2160 KG	
电源 | 环境										
功率		5.3 kW（27A）	8.3 kW（20A）							
用电		230VAC 50Hz L/N/PE	400VAC 50Hz 3P/N/PE							
环境要求		独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度：18°C~30°C（64°F~86°F） 相对湿度：30%~70%（无冷凝）								

工业数字印刷整体方案提供商

- 独立喷头驱动技术
- 自研整体控制系统
- 自研智能化MES系统
- 独立墨水产业链
- 全球化服务体系

深圳市汉拓数码有限公司

地址：深圳龙岗区宝龙街道清风大道 39 号
（精密达数字文化产业园 C 栋 2-3 楼——汉弘集团）

电话：+86 0755-23080896　　邮箱：info@hanglorygroup.com

传真：+86 0755-23217841　　网址：www.hanglorygroup.com

©以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。